



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omega

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
001-101-1	MANGO ASSY- nariz corta
0100-0026	Grabadores de gráficos
21-180 (pack x10)	TEMP LABEL, 10 SHT / PK 210 LABEL
220Z001U01	A-312 DISPLAY 4000
5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)	SNAP-ON STRAIN RELIEF T / C, 5 / PK
5TC-GG-K-30-36	Wire termopar tipo K, aislamiento de fibra de vidrio
5TC-KK-E-30-36	Termopares aislados listos para usar
5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)	Drahtthermoelement
5TC-TT-K-40-36	
5TC-TT-K-40-72	PFA AISLADO T / C'S 5 / PK
7035-J-300	
7035-J-600	
98202K	Superficie de la sonda tipo K
CHAL-0005	Drahthermoelement NiCr-Ni tipo K sin aislamiento
CHAL-015 (pack x5)	
HSK-CHF01901-N4	
CT485-PS-6	Juego de pluma
CTXL-TRH-W	Registrador de humedad y temperatura
DPG4000-300	manómetro digital
DPG7000-7K	calibre
FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M	
FLR1013ST-I	
FMA1002B-MA	
FMA1002R-V1	Velocidad del aire TRANSMISOR
FMA1003A-V1	Indicación de la velocidad/temperatura del aire
FMA-2609A	
FMK-25A	Pestaña de montaje Kit-PGS-NUEVO ESTILO
GF520150	fusible
HDC00014	CARTUCHO DE ALTA DENSIDAD CALENTADOR
HFMPW-K-M	Conector de ferrita sub mini
HFS-3	sensor de flujo de calor
HFS-4	sensor de flujo de calor
HGMP-K-F	
HH1384	
HH306A	

Producto	Descripción
HH309A	
HH309A-CAL-3-HH	
HH314A	
HH376	Registrador de datos
HH378	
HH500P	
HH500-RP-2	
HH506A	
HH506RA	
HH506RA-USB-SW	
HH509	
HHT13-KIT	Tacómetro
HMPW-KI-F	Conector termopar miniatura
HMPW-KI-M	Conector termopar miniatura
HPC-AL-P	Contactos termopares
HPC-AL-S	PERNO HUECO ALUMEL FEM 20/PAQUETE
HPC-CH-P	Contactos termopares
HPP-100	bomba
HPP-100-KIT	Kit de bomba
HTTC36-K-14G-6-GG	tubo hueco tc, dia&l en pulgadas
HX85A	Transmisores de aire ambientales/de proceso
HX85BA	Sensor transmisor de presión barométrico de temp/rh/únicamente
J-0-200F-6-1/2	Termómetro bimetalico
KH-202/10	calentador flexible
LC8313-200-10K	CÉLULA DE CARGA
LC8400-213-100K	Celda de carga
LC8450-313-10K	CÉLULA DE CARGA
LCAD-1K	PLATAFORMA 1KLBS carga de la célula
LV-21	interruptor de nivel de líquido
LV4121-60	sonda
LV-50	Interruptor de nivel de líquido de acero inoxidable
LVCN1710-G	controlador de nivel ultrasónico
LVU41-RS232	sensor de nivel ultrasónico
MTC-12-MC	Conector termopar
MTC-12-SHL	Conector termopar
MTC-24-FF	CONECTOR HEMBRA DEL MAMPARO
MTC-24-MC	Conector termopar
MTC-24-SHL	Conector termopar
MTC-41-FC	CORDÓN HEMBRA
MTC-41-FF	Conector termopar
MTC-5-MC	conector
MTC-AL-S	Contacto termopar
MTC-CH-S	Conector circular

Producto	Descripción
MTC-CO-S	
MTC-CT	RESISTENTE herramienta que prensa
OM-73	data logger de humedad Temperatura y
OMB-RM-DBK90	Módulo de entrada de termopar
OM-CP-TEMP1000IS	INTRÍNSECAMENTE SAFE LGR TEMP
OM-EL-USB-1	TEMP DLG con interfaz USB
OM-EL-USB-1-LCD	TEMP USB DLG W / PANTALLA LCD
ORX-11618-24	aislador redondo único de cerámica
OS-MINI152-D-MA	Sensor de temperatura infrarrojo
OSTW-TI-M	Male plug
PGS-25L-2000-F	Manómetro
PHH-103B	Medidor de pH / TEMP MV
PS-4G-MG	AMORTIGUADOR DE PRESIÓN
PSS-D12A-220V	Fuente de alimentación
PSS-D15C	Fuente de alimentación
PX656-01BDI	Transmisor presión diferencial
RD8802CF-ST	Grabadora de papel
RDXL4SD	termómetro digital
RHCN-7006	Controlador de humedad relativa encendido/apagado
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40	Cápsula Platinum RTD
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8	sensor
SA1-JI-2M-SC	
SA1-K	
SA1-K-120	Elementos térmicos autoadhesivos
SA1-K-120 (pack x5)	Par termoelectrónico
SA1-K-120-SRTC	Par termoelectrónico
SA1-K-72	
SA1-K-72-SC	AUTOADHESIVO T/C CON TAPÓN DE BOBINA
SA1-K-SC	Termopar
SA1-RTD	SUPERFICIE RTD, PT100 CLASE A, 3 CABLE 1M
SA1-RTD-120	Sensor de superficie
SA1-RTD-80	
SA1-RTD-B (pack x3)	
SA1-TH-44006-120-T	Sensor de termistor
SICSS-040G-6-SHX	termopar de desconexión rápida de alta temperatura
SJP1-06-J	
SM-CTHD	herramienta de engarzado
SMPW-CC-J-M	Conectores de termopar en miniatura
SMPW-K-F	Conector en miniatura
SMPW-T-M	Enchufe TC
SMTC-15F	
SSLK-116-18	Accesorios de compresión
TT-T-40-SLE-1000	cable termopar

Producto	Descripción
TX13	Transmisor mv termopar programable
UHXH-K-M	HUECO PIN CONECTOR
UHX-K-F	CONECTOR DE ALTA TEMP
XCIB-J-4-4-10	C MONTAJE / T XCIB
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3	Termopares
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16	
M12JSS-1/4-U-6-B	Termopar con carcasa
M12CM-EXTP-J-SF-10	Cable
DP63100	dispositivo de medición incorporado
DTC-K-F	Conectores estándar de doble circuito de 4 clavijas
OTP-K-F	CONECTOR BÁSICO 2
OM-EL-USB-2-LCD	
FTB791 flowmeter with options:low flow;external power module (9...30Vdc)	
PX409-015VV	PRES TRAN 0-15 PSIV MV 12:08
LC402-200k	
TPJ-U-F	
MTP-U-M	
RTD-830	
PX209-015G5V	transductor de presión de estado sólido
PX615-20KGI	Sensor de presión
PT06F8-4S	conector
21-140	Etiqueta de temperatura
FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M	tubo térmico
WTJ-8-36	WASHER T / C ASMBLY rayado EXTREMOS
WTJ-8-60	WASHER T / C ASMBLY rayado EXTREMOS
WTJ-14-36	WASHER T / C ASMBLY rayado EXTREMOS
WTJ-14-60	WASHER T / C ASMBLY rayado EXTREMOS
FMA-7101E	Durchflußkontroller masa de hidrógeno
ILD44-UTP-33-C4EI-SM	
PR-22-3-100-A-M3-100-M12	Sondas RTD con conectores moldeados M12
OM-DVTH	Temperatura/humedad relativa
RDXL8	registrador de datos de 8 canales para TC
OS211-LT	/ Transmisor de señal de bajo costo de temperatura por infrarrojos
HH802U	Dispositivo de medición portátil Thermocouple
HH806AU	Registrador de datos Thermocouple
PX656-25BDI	transductor de presión
CT485-PS-6 (pack of 6)	PINES DE ESCRITURA DE PRECISIÓN
MPJ-KI-F	Termopar montado zócalo para miniatura Steckverbi
5TC-TT-KI-36-2M	termopares
5TC-TT-KI-30-2M	Drahtthermoelement tipo K
5TC-TT-TI-30-2M	Alambre de termopar tipo T
RDXL12SD	registrador de datos 12-canal
HHF2005HW	Hotwire anemómetro registrador de datos en tiempo real,

Producto	Descripción
SRFG-303/10-P-230	SILICONA CALENTADOR
KFH-03-120-C1-11L1M2R	Precableado extensómetro
KFH-06-120-C1-11L3M3R	Calibrador de tensión precableado
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R	Calibrador de tensión precableado
KFH-3-120-C1-11L1M2R	Calibrador de tensión precableado
KFH-6-120-C1-11L1M2R	Calibrador de tensión precableado
KFH-10-120-C1-11L1M2R	Precableado extensómetro
KFH-20-120-C1-11L1M2R	Calibrador de tensión precableado
OM-LGR-5325	
OM-LGR-5327	
PX656-05BDI	PRESIÓN TRANS. +/- 5" H2O
SA1XL-K-SRTC (pack x5)	selbstkl rápido. TE
DWT1305D-10-CAL-3	
BB705-230VAC	Calibrador para sistemas de medición de temperatura por infrarrojos
HMPW-K-MF	Conectores macho / hembra
DP462-T	termómetro
HMPW-K-M	Conectores en miniatura de alta temperatura - Conector macho
LCM411-500-USBH	célula de carga
RD6	
MDR-10-24	Adaptador de corriente
TL-C5-140-30	tiras de medición de temperatura en miniatura
OM-CP-IFC200	CABLE DE INTERFAZ USB
SRTD-1	sensores de temperatura RTD de montaje en superficie
5TC-GG-JI-24-2M	
HSTW-J-M-S	enchufe estándar de termopar
SRFG-101/10-P	Calentador rectangular de caucho de silicona
SA1XL-K-120	
SJP4-48-T	
SJP1-12-T	
PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA	
ZED-TH	DISPOSITIVO zSeries INALÁMBRICA FIN
CN742	
SA1XL-J	
SSRLDUAL240DC25	
PCM5	
SRFR-3/10	
SRFR-4/10	
SRFG-101/10	
SRFG-102/5	
SRFG-202/10	
ZED-TH(ED01)	DISPOSITIVO zSeries INALÁMBRICA FIN
zCDR	COORDINADOR zSeries
KK33U-009-00-4-MC	

Producto	Descripción
KK33UH-009-00-4-MC	
HHT12 (SGD383.00)	Tacómetro óptico de bolsillo económico sin contacto
HHT13-CC10	Funda acolchada para tacómetros
5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)	Drahtthermoelement
CN32PT-225-C24	
CL1000A-230V	
FTB2001	
KMTXL-032U-6	
HSRTD-3-100-B-80-E	
LV-1201	
CHAL-005-BW (pack x5)	Termopares con unión soldada a tope
PX419-500AI-XL	Transductor de presión
CX5302	Conector DIN
DP41-B-C24	Medidor de panel
NB6-CAIN-18G-12	Termopar industrial con aislamiento mineral
NB6-CAIN-18G-3	Termopar industrial con aislamiento mineral
DP41-B-C24-TC	Medidor de entrada universal
TJ120-CAIN-18G-6	Sonda de unión de transición robusta
98202K-IEC	SUPERFICIE COLORES SONDA TIPO K IEC
P13R-001	Wire termopar tipo R (Pt / 13% Rh-Pt)
MCJ-C	Eisreferenz electrónico para termopar tipo C
TAP	Almohadillas de montaje de termopar
SMPW-CC-KI-M	Conectores termopares en miniatura
FMA906R-MA	velocidad aerodinámica
UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2	
UWTC-REC2-MA	
KHLV-101/5	Flexible Kapton aislado calentadores
DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10	
SA1XL-KI-8M-SB	
DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10	
LVU-A716	sensor de nivel ultrasónico
UWRD-NB9-1PT304-14-12	Termopar inalámbrico
UWTC-REC2-D-MA	Receptor inalámbrico
CDE-100-01	celda de conductividad
CDTX-112	monitor de conductividad
22075 S	Elemento filtrante
22075 P	Elemento filtrante
07050 P	Elemento de filtro
CN3251-DR-A-PV	RAMPA Y REMOJO CTRL
SSRL240AC10	Relés de estado sólido
FHS-2	ALETEADO DISIPADOR
OSTW-CC-K-M	
UPJ-K-F	

Producto	Descripción
CN245-R1-R2-F3-C4	Controlador de temperatura y proceso
OMB-DAQ-3005	
CCT-20-0/600C	
SC-TT-K-30-36	Termopar de repuesto tipo K
HH300-ADAPTER	adaptador de CA
HH300-CABLE	cable de interfaz RS232 repuesto
HH300-CABLE-USB	cable de interfaz USB repuesto
TRCIII-A-230	
TRP-K	
KH-410/10	
KH-610/10	
OM-CP-RHTEMP101A	De humedad y temperatura
OM-CP-OCTTEMP-A	Registrador de datos
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6	
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26	
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL	
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5	
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36	
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72	
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6	
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150	
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6	
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14	
HH520	Registrador de datos
HH800	
HH806	
HHEM-SD1	
HHF-SD1	
HHF-SD2	Anemómetro de paletas con registrador de datos en tiempo real
HHLM112SD	
HHSL-101	
ITHX-D3	
iBTX	
iTCX	
iTHX-SD	
iTHX-W3	
OM-140-Series	
OM-2041	
OM-21	
OM-24	
OM-62	

Producto	Descripción
OM-63	
OM-70	
OM-91	
OM-CP-AVS140-1	
OM-CP-CRYO-	
OM-CP-ETR101A-KIT	
OM-CP-HITEMP140-FP	
OM-CP-HITEMP140X2-	
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1	
OM-CP-IRTC101A	
OM-CP-LEVEL101	
OM-CP-LF101A-KIT	
OM-CP-OCTRTD	
OM-CP-OCTVOLT	
OM-CP-PR140	
OM-CP-PR2000	
OM-CP-PRTC110	
OM-CP-PRTC210	
OM-CP-PRTRANS	
OM-CP-QUADRTD	
OM-CP-QUADTEMP-A	
OM-CP-QUADVOLT	
OM-CP-RFOT	
OM-CP-RHTEMP1000IS-A	
OM-CP-SHOCK101	
OM-CP-SVR101	
OM-CP-TC101A	registrador de temperatura basado en calor
OM-CP-TEMP101A	
OM-CP-THERMALERT-GB-P Series	
OM-CP-THERMALERT-RH	
OM-CP-TRANSITEMP-EC-13	
OM-CP-TSR101	
OM-CP-ULT90-9	
OM-CP-ULTRASHOCK-EB	
OM-CP-VOLT101A	
OM-CP-WIND101A-KIT Series	
OM-DAQPRO-5300	
OM-DAQXL	
OM-DVCV	Registrador de datos
OM-DVT4	
OM-EL-DATAPAD	
OM-EL-ENVIROPAD-	
OM-EL-GFX	

Producto	Descripción
OM-EL-USB-1-RCG	
OM-EL-USB-1-PRO-A	
OM-EL-USB-2-5	
OM-EL-USB-5	
OM-EL-USB-CO	
OM-EL-USB-LITE-5	
OM-EL-USB-TC	
OM-EL-USB-TC-LCD	
OM-EL-USB-TP-LCD	
OM-EL-WIFI	
OM-LGR-5320	
OM-NOMAD-340	
OM-PL	
OM-PQR1010	
OM-PR-Series	
OM-SQ2010	8 CH DATALOGGER
OM-SQ2020	
OM-SQ2040	
OM-THA2-U	
OM-USB-5201	
OM-USB-5203	
OM-VIB-101	
OMYL-M32	
OMYL-M33-OMYL-M34	
OMYL-M41-OMYL-M42	
OMYL-M61-OMYL-M62	
OMYL-M90	
OMYL-RH20-OMYL-RH20E	
OMYL-RH23-OMYL-RH23E	
OMYL-RH25	
OMYL-T10-OMYL-T10E	
OMYL-T11-OMYL-T12	
OMYL-T15-OMYL-T16	
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT	
LD400-2.5	
OMB-DAQ-2408-2AO	
OM-CP-OCTTEMP2000	
5TC-TT-K-36-36	
OM-CP-PRHTEMP2000	Registrador de datos de temperatura
GL138260	
CA150	
OSTW-CC-R/S-F	
OSTW-CC-U-F	

Producto	Descripción
EXTT-K-24-25	
EXTT-C-24-25	
EXTT-RS-24-25	
OSTW-CC-U-M	
OSTW-CC-R/S-M	
OSTW-CC-C-F	
OSTW-CC-C-M	
HHT31R-230-KIT	
EXTT-B-26S-25	
OSTW-CC-K-F	
SMTC-CH-S	Submin Fem. Pino cromado 100/paquete
SMTC-AL-S	Submin Fem. Alumel de pin 100/pk
SMTC-15M	SUB D macho CONNECT
OM-92	
FGR-030	cinta de calentamiento de la cuerda
SL 50-90	
SL 50-90 400 V	
OM-DAQXL-2-EU	GRÁFICO DATALOGGER, 16CH, BASIC, EUROPA
HHG191	medidor de campo magnético
FTB321D	
FTB323D	
FTB326D	
OM-DAQXL-1-EU	
OB-600	Cemento fraguado químico de alta temperatura
OB-700	
CNIS822-C24-DC	
TL-C5-140-10	medición de temperatura redonda
SMPW-J-M	
SMPW-K-M	Conector en miniatura
GG-N-30-200	
OM-144	Registadores de datos de temperatura/humedad portátiles con interfaz USB
HTWC101-002	
LCPB-20	
PX319-030A5V	sensor de presión absoluta
HH11C	
KHSS-IM15G-RSC-300	
TL-C5-140-30 (pack 1x30)	
GG-T-20-SLE-500	
5860EA143JEA	
TL-WELD-220V	
HHG1394	
OB-200-16	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP	Sondas con cables conductores

Producto	Descripción
SRTD-2-72 INCH-MTP	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP	
SHX-K-M	conector
HFH81	
HH374	
SMPW-CC-K-M	Conector
FTB331D	Medidor de microflujo
OME-DB-16R	
PX419-32B5V	barométrica transductor
DRF-LC-24VDC-20MV-0/10	
FSW801B	INTERRUPTOR DE FLUJO DE AIRE
FSW802B	monitor flujo de aire
PX163-2.5BD5V	Bajo transductor de presión
PX41S1-20KGI	Transmisor de presión
RLC-50-0/30-10	
WTT-6-12-TT	
NI80-040-50	
OT-201-2	
NIC80-040-250-50	
SJP1-06-T	El panel de enchufes estándar
OSTW-CC-T-M	INTEGRAL DE CABLE PINZA PAC CONN
4TX24SPP	
DMD4059	
CL-300-CABLE-K-10	Cable SMP cocodrilo negro 3M roja masculina
CL540ZA	pareja luminosa simulador de tipo 14
PXM459-17.5BA10V	transductor de presión con el cable
CHF01901	
BE-180F-30	modelo monitor de temperatura "Bulls-Eye"
PX02C1-100G5T	convertidor de presión
SPJ-K-F	conector estándar para el acoplamiento termo
OSTW-K-F	
OSTW-K-M	
PX119-300GI	Transductor de presión
OMFT2050	
OMFT2300	
PX359-030G5V	RESIÓN TRANSDUCTOR
PX359-015V5V	Transductor de presión
PX359-100G5V	Transductor de presión
PX319-015V5V	SENSOR DE PRESIÓN
FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M	cable
SHX-K-F	conector hembra estándar
SGD-1/120-RYT21 (pack x5)	Sensores de eje
GF632220	

Producto	Descripción
ISC-HZ-6	FRECUENCIA señal de interfaz
LVN-10	Interruptor de bajo nivel
TYUTH95-316107-100-BL	
PHH-7011	probador de bolsillo pH
RMJ-KI-R	toma del panel
SHX-J-F	
OM-CP-OCTPRO	
OS523-2	termómetro de infrarrojos con binoculares
405RB	
HX92BV1	Relativos transmisores de humedad
OMSF520220	
50100	Auto se endereza herramienta hidráulica 10ton
OS210-ABS	Soporte de montaje ajustable
OS210-APSN	
OS210-LSTS	Herramienta de mira láser para sensores compactos
CN16DPT-305-EIP-DC	CONTROLLER, ELECTRICAL; PID PROCESO
EZIO-4RLO	Módulo de relé de salida
MINI-MSD	
OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30	IR SENSOR
TT-J-24-SLE-1000	alambre del termopar
PX319-150G5V	Sensor
OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB	
PXM319-010GI	
FPR207-PC	transmisor
OS152-MT	
4WE6E-50/AG24NZ5L	VÁLVULA
PX359-10KGI	Sensor de presión
PX359-7.5KGI	Sensor de presión
4WE6H-50/AG24NZ5L	VÁLVULA
4WE6M-50/AG24NZ5L	VÁLVULA
4WE6D-50/AG24NZ5L	VÁLVULA
GG-TI-20-SLE-60M	Par termoelectrónico
FLR1010ST-I	Medidores de la turbina de baja
RSCM-K-4-4-5	
SMPW-CC-K-F	
SCAIN-062U-72-SHX	
NK07V020 (pack 1x3 pcs)	
NK07V010 (pack 1x3 pcs)	
HH-K-20-SLE-200	
XR-K-20-200	
XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6	
HH806WE	multímetros
SMPW-C-M	Conectores en miniatura

Producto	Descripción
SMPW-C-F	Conector tipo C
EXTT-C-24-100	Cable tipo C
GG-K-30-SLE-1000	Aislamiento dúplex de alambre termopar tipo K
MBS-10	Tira de montaje del bisel
OMB-DAQ-2408	
LVU809-G	Los transmisores de nivel ultrasónico
PX409-2.5DWUV	
FLR1011ST-I	Turbina SS para líquidos
GTMQSS-062E-6	T tipi termokupl
OM-CP-PRTRANS-1-500G	Registrador de datos de presión transitoria
XVP/25	FILTRO FOTÓPICO
HHT31R-230	ESTROBOSCOPIO
HHT41B	ESTROBOSCOPIO
CN9211A	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
8JX24SPP	
LCFD-1KG	CÉLULA DE CARGA SUB-MINI
KMQXL-040U-6	SUB MIN T/C CON CONECTOR MOLDEADO
DPI32	
SA1-RTD-4W-SB	sensor de temperatura
8KX24SPP	8 cables dobles térmicos multinúcleo
HH-KI-20-100m	Doble blindaje tipo K resistente a 704C
XC-K-20-150M	Termopar tipo K resistente a 980°C
12KIX20PP	Cable termopar multinúcleo de 12 núcleos
SA3-KI	Doble térmico tipo K montado en superficie
OT-201-1/2	
OB-101-1/2	Adhesivos epoxídicos termoconductores y pastas térmicas
HMPW-K-F	Conectores en miniatura
DP8PT-DC	Visualización de temperatura y proceso
DMA15-AAAAA1	Medidor de flujo
TQM201-1	
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M	
TJ36-CAXL-116U-18-SB	
TJ16-CAXL-116U-18-SB	
KMQSS-125U-6	
P10-M8-A-G-2M	sensor
TT-K-30-SLE-100	Cable termopar
PX409-2.5DWU1	Transdusor
AHPF-102	
LC411-15K	
PP-TI-24-300M	
SSRL240DC10	
MJP4-72-J	Panel de conectores en miniatura
SMPW-CC-TI-M	Conectores masculinos

Producto	Descripción
LCMWD-200KN	célula de carga
TL-WELD-CAR	REEMPLAZO PARCIAL DE ELECTRODOS DE CARBONO
TL-WELD-PL	ALICATES PARCIALMENTE AISLADOS
FLV-4619A-I-IN	
OS137A-1-MA	TRANSMISOR DE INFRARROJOS
OS137-MB	SOPORTE DE MONTAJE
CL27	
FOB104	termómetro de fibra óptica de 4 canales
FOBS-2	sensor
FOB100-SOFT	SOFTWARE PARA LA SERIE FOB
JMTSS-125G-6	
LD630-30	sensor
TL-C5-190-30	Cintas de medición de temperatura con 5 puntos de medición
TL-C5-240-30	Cintas de medición de temperatura con 5 puntos de medición
TL-C5-290-30	
RLC-50-30/0-30	
RLC-50-60/90-30	
RLC-50-30/90-30	
HH-K-20-SLE-1000	Cable termopar
OM-USB-1608FS-PLUS	
OM5-BP-2-C	Placa posterior del medidor de tensión
OM5-WBS-2-C	Entrada de medidor de tensión
TJC36-CAXL-020U-40	Sonda compacta de transición
TJC36-CAXL-020U-28	Sonda compacta de transición
TJC36-CAXL-032U-40	Sonda de unión de transición compacta
TJC36-CAXL-032U-28	Sonda compacta de transición
TJC36-CAXL-020E-40	Sonda compacta de transición
TJC36-CAXL-020E-28	Sonda compacta de transición
TJC36-CAXL-032E-40	Sonda compacta de transición
TJC36-CAXL-032E-28	Sonda compacta de transición
EXGG-C-24-25	Cable de extensión de termopar tipo C
MET-1512	
MET-1513	
SC-GG-K-30-36	Cable termopar
PX409S20-030GI	Transmisor de presión
PX409S20-2.5GI	Transmisor de presión
PXM309-0.14GI	Transmisor de presión
PXM309-0.07GI	Transmisor de presión
PX359-100GI	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
PX359-015VI	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
PX359-030GI	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A	Medidor de temperatura (sensor)
3MGS160L4	Motor

Producto	Descripción
KTSS-116E-6	Sonda termopar
KHA-210/10-P	
SRFGA-612/10-P	Calentador de silicio
KHA-110/5-P	
PXM319-020G10V	
KHA-505/5-P	CALENTADOR FLEXIBLE DE PELÍCULA DE POLIIMIDA
KHA-304/5-P	CALENTADORES FLEXIBLES AISLADOS CON PELÍCULA DE POLIIMIDA
OM-CP-PRHTEMP101A	Registrador de presión, humedad y temperatura
DP25B-E-AR	
DP8EPT-330-006	
GG-K-28-SLE-500	
PS-4D-M	bloqueo de prope-presión
PX319-030G5V	Transductor de presión de alto rendimiento
TXDIN1620	
TL-10-290-30	
TL-10-390-30	
4C-400-30	
TJC325-CASS-040U-4	
RLC-80-100/220-10	
8MB-100/38-30	
OM-CP-ULTRASHOCK-A	
OM-CP-SHOCK300	
TQIN-316G-10-NP	Punto de aguja del conector
TT-T-20S-SLE-1000	Alambre aislado
OMG-4-2K-3000-IE3-A	MOTOR ELÉCTRICO
PR-14-2-100-1/4-12-E	
TJ36-CASS-116U-6-SB	Tipo Thermocouple-K
PX419-5.0KG5V	Transductor de presión
PX309-030G5V	
OS136A-1-V1	Sensor de temperatura
DRF-LC-24VDC-10MV-0/10	PUENTE ACONDICIONADOR DE SEÑAL DE CARRIL DIN I/P. 0-10V O/P 24VDC
OMNK07V020	
DFG-RS5	Medidor de fuerza
RLC01-100	Celda de carga de tensión/compresión tipo 'S' de la serie RLC01
RLC04-100	Celda de carga de tensión/compresión en miniatura de la serie RLC-04
CN32PT-330-C24-DC	Controlador de temperatura y proceso PID Platinum™ con puerto USB
SMPW-CC-J-F	Conectores de termopar en miniatura
LCM101-1K	Celdas de carga
UWTC-2	Tapón termopar inalámbrico
UWTC-REC2-V2	Receptor transmisor inalámbrico de 48 canales
HHF142B	
SA3-T-120-SRTC	
SMTC-AL-P	alumela rosada masculina submarina

Producto	Descripción
SMTC-CH-P	Carmelo rosa masculino submini
EXPP-K-20S-UL-200	
EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M	
CHAL-005-394	
GG-KI-30-300M	Alambre termopar
GG-KI-24-300M	Alambre termopar
T5R-015-12	Termopares
T5R-020-12	Termopares
EXXC-C-24-1000	Cable de extensión del termopar
EXGG-C-24-1000	Cable de extensión del termopar
PTRA-11618-12	Tubos de protección termopar de cerámica
AHP-7562	Calentador de aire y gas en línea
AHP-NPT34	Conexión en T de termopar
K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1	sonda
CN8DPT-145-C24-EIP	Controlador de temperatura, proceso y deformación
HHP360-A	Manómetro absoluto de precisión
HHP360-B	Manómetro absoluto de precisión
PRX-AP-100-E-12	Sonda de manija de desconexión rápida
IT-K-30-1000	Cable termopar
SGT-1/350-XY41	DMS con calidad de transductor
T5R-010-12	Termopares C
EXGG-C-24-1000	
EXTT-J-24-100	Cable de extensión termopar
PXM319-001V10V	Transductor de presión de vacío
PXM319-010G10V	Transductor de presión
LVU2718	
DP41-S-AR4-230	Medidor de tensión de alto rendimiento
TRX-010364-6	Aislante cerámico
TL-WELD	soldadora
OT-201-16	pasta conductora de alta temperatura
KHSS-18G-RSC-24-NP	
KHSS-18E-RSC-12-CL5	Sondas termopares portátiles con cable retráctil
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8	
TRX-164116-12	
PTRA-564532-12	
XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6	
KMTXL-M150U-150	
HH911T	TERMÓMETRO T/C DE UN SOLO CANAL
IT-T-24-SLE-1000	Cable dúplex de termopar tipo T
CNI16D53-EIT-DC	CONTROLADOR DE DOBLE PANTALLA
SS-001-1-EU	Sensor inteligente inalámbrico
TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB	Sonda termopar
iBTHX-D	

Producto	Descripción
5TC-TT-K-36-72	termopar
AHPF-NPT12	
HFS-6	
KHLVA-202/10-P	CALENTADOR FLEXIBLE DE PELÍCULA DE POLIIMIDA
TAS-K-2	
SMPW-CC-K-M-ROHS	CONECTOR SMPW CON TAPA DE ABRAZADERA DE CABLE
TJ36-NNIN-116U-12	Termopares de construcción terminados
TT-K-22S-30M	Cable T/C aislado de PFA
RTD-809-4W	
WTK-10-60	
OSAT-151-C-LT-05	Transmisor de temperatura IR intrínsecamente seguro
EXPP-K-24-1000	Cable de extensión termopar
TFCY-010-50	
TFAL-010-50	
TT-T-36-SLE-1000	Cable dúplex de termopar tipo T
SMPW-T-F	TERMOPAR KONN M T-F
FMA1828A-BCKUPEG, DISPLAY FOR FMA1828A	MOSTRAR
TJ36-CAXL-116U-6-SB	Sonda de unión de transición robusta
5TC-GG-KI-36-1M	
MBS-05	tira de montaje
MBS-08	tira de montaje
MBS-12	tira de montaje
SMPW-CC-K-F-ROHS	CONECTOR SMPW CON TAPA DE ABRAZADERA DE CABLE
SMPW-K-F-ROHS	Conectores termopares
EXPP-K-24S-500	Cable de extensión termopar K Ty
TT-T-24-SLE-300M	Termopar
TT-T-30-SLE-300M	
TT-T-36-SLE-300M	
PX4202-100G5V	
OM-HL-EH-TC-J-CAL	
PX656-02D1	Transmisor industrial de alta precisión y baja presión
OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2	Registrador termopar de 8 canales con pantalla LCD
TT-K-20S-1000	
KMQSS-062U-6	
TL-S-180	etiqueta indicadora de temperatura
PXM359-001AI	Transductor
ML4C-143-30	ETIQUETA DE TEMPERATURA
ML4C-121-30	ETIQUETA DE TEMPERATURA
ML4C-166-30	ETIQUETA DE TEMPERATURA
ML4C-210-30	ETIQUETA DE TEMPERATURA
ML4C-188-30	ETIQUETA DE TEMPERATURA
ML4C-241-30	ETIQUETA SCALLIK
HSTC-TT-K-24S-36	Esterilizable

Producto	Descripción
HDC00005	calentador de cartucho
EXPP-T-20-UL-25	Cable de extensión dúplex termopar UL
5SRTC-GG-T-30-36	Termopares
SMPW-J-F	
FL-2013-SS	
PX613-1KG5V	
EXPP-K-20S-UL-100	
5TC-TT-KI-24-2M	
FTB-1313	
FTB-1310	
FL603G	medidor de flujo de agua
RTD-810	
DRSL-TC-ISO	Acondicionador de señal de entrada de termopar DIN Rail
PX655-0.5DI	transmisor de presión
DRC-4710	Acondicionador de señal de entrada de puente de montaje
SMPW-CC-K-M-100	
SMPW-CC-T-M-100	
TT-K-36-SLE-1000	
5SC-TT-T-36-72	
5SC-TT-K-36-72	
CT 485-CMC	Tarjeta gráfica
OSTW-J-F	Conectores termopares
OSTW-J-M	Conectores termopares estándar
SRB	Protección de goma para conectores OST y OGP
BV2000TRN250B	Caudalímetro de turbina
HSTW-J-M	Conectores termopares estándar
DP20	Medidor de panel
M12CM-EXTT-K-SM-1.5	Cable M12
M12CM-EXTT-T-SM-1.5	Cable M12
HMPW-T-F	Conectores en miniatura
HMPW-T-M	Conectores en miniatura de alta temperatura - Conector macho
CO3-K	Termopar
PR-10E-3-100-1/8-6	
CO1-K-B	
UWTC-REC4-MA	Transmisor y receptor
DRSL-RTD-ISO	Acondicionador de señal de entrada RTD Rail DIN
CHCO-002	Termopares de calibre fino sin revestimiento
CHCO-003	Termopares de calibre fino sin revestimiento
CHCO-005	Termopares de calibre fino sin revestimiento
CHCO-010	Termopares de calibre fino sin revestimiento
CHCO-015	Termopares de calibre fino sin revestimiento
CHCO-020	Termopares de calibre fino sin revestimiento
CHCO-032	Termopares de calibre fino sin revestimiento

Producto	Descripción
88003K-IEC	Termopar
Px2300-1DI	Transductor de presión de baja diferencia mojado/húmedo
ZW-ED-LCD	Transmisores de temperatura, humedad y presión barométrica
ZW-REC	Receptor
ZTHP2-P	sonda
PX359-150G5V	Transductor de presión de acero inoxidable
FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M	Línea térmica blindada con aislamiento FEP
1PT100GX1511	elemento de resistencia de platino
5TC-TT-T-24-36	
5TC-TT-T-20-36	
TT-T-40-50	CABLE TERMOPAR
TC-K-1/8NPT-G-72-SMP	sonda
TECK10-9	cable
TJ36-ICSS-116U-6	CONJUNTO T/C CON JUNTA DE TRACCIÓN
TJ36-ICSS-116U-12	CONJUNTO T/C CON JUNTA DE TRACCIÓN
TJ36-CPSS-116U-6	CONJUNTO T/C CON JUNTA DE TRACCIÓN
TJ36-CPSS-116U-12	CONJUNTO T/C CON JUNTA DE TRACCIÓN
HSTH-44033-3M	termistor sellado herméticamente
TECT10-9	Cable de extensión termopar, 2 hilos y cable retráctil tipo T
OS136A-1-MA	Transmisor con sensor infrarrojo en miniatura de -18 a 538 °C
TT-K-24-TWSH-50	cable termopar modelo tt-k-24
TJC325-CASS-020U-2	sensor de temperatura
TT-K-30-100	cable T/C aislado
TT-K-36-100	cable T/C aislado
TT-K-40-25	cable T/C aislado
PX51S-15KG-USBH	transductor
HH-K-20-SLE-100	Cable de termopar
E70	
PX429-015CG5V	
CIR-10151/240V	Calentadores de cartucho
CIR-10153/240V	Calentadores de cartucho
MJP2-24-(K)	
MJP2-24-(J)	
MPJ-T-F	
SMPW-CC-T-M	
FL-505	
FL-510	Medidor de flujo en línea
SMPW-N-F	
SMPW-N-M	
SMPW-E-F-NL	
SMPW-E-M-NL	
SS-001-1-NA	Sensor ambiental inteligente IloT inalámbrico Omega Link
ST522225	

Producto	Descripción
OS-MINI802-D-MA	Sensor de temperatura infrarrojo fijo en miniatura
LC8300-1.00-100K	célula de carga
EXFF-T-24-1000	Cable de termopar
5TC-TT-TI-30-3M	
BV1000TRN025A	Medidores de flujo de turbina con certificación NSF/ANSI
BV2000TRN050B	Medidores de flujo de turbina con certificación NSF/ANSI
DPG7000-1K	Manómetro digital
PP-T-24-SLE-1000	Cable de termopar
DPG210-500G-KIT	Kit de llamadas de presión manométrica
BB703-230VAC-C2	Calibrador de temperatura Blackbody
DPG7000-5K	Manómetro
DP41-E-A-230	MEDIDOR DE PANEL DE PROCESO
OB-102-1/2	Epoxi
5TC-GG-K-30-120	
5TC-GG-K-20-36	
LVU503	Transmisor de nivel NPT de 2 pulgadas, alcance 9,8 pies (3 m), 4 relés SPST, con interfaz USB FOB
LVSW-701	Interruptor de nivel, 316 LSS, relé SPDT de 1 A
OM-CP-HITEMP140	Registrador de datos de temperatura en autoclave
SGD-6/120-LY11	medidor de tensión
HX93BDC-RP1	SONDA REMOTA DE PANTALLA T/RH
LC8300-1.00-10K	Celda de carga
X-BRLK-116	Sensor de conexión por tornillo (único)
TT-T-40-SLE-30M	CABLE T/C AISLADO
CSH-101100/120V	Calentador de cartucho 1/4"X1" 100 W
CSH-1011001/120V	Calentador de cartucho de 1/4" de 100 W
CSH-2015150/120V	Calentador de cartucho de 1/4" de 100 W
RSJ-J-R	
12KX20PP	Cable de extensión de termopar multipar
SSRL240DC25	Relé de estado sólido
CN8501TC-R1	
P/N: 10287730, Type: 7300025M	
DP25B-S-230-AR	MÓDULO
RHCN-7000-RP	Sonda de humedad
PX309-200A5V	Transductores de presión de acero inoxidable
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	SONDA RTD CON CABEZAL DE PROTECCIÓN DE ALUMINIO SUBMINI
TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M	SONDAS TERMOCOPLADORAS DE ALTA RESISTENCIA
EXTT-4CUI-26SSB-1000	CABLE DE EXTENSIÓN PT100 PARA RTD Y TERMISTORES
EXPP-K-20-TCBP-500	CABLES DE EXTENSIÓN BLINDADOS CON ALAMBRE DE TERMOPAR
MRBS	BOTA SMP HI-TEMP, SILICONA GRIS
PRMAG-2-100-A-S-3M	SENSOR PT100 DE MONTAJE MAGNÉTICO
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	SENSORES DE TAPONES DE TUBERÍA RTD DE DOBLE ELEMENTO
5SRTC-GG-K-30-72	termopar con conector

Producto	Descripción
5SRTC-TT-K-36-72	termopar con conector
PX409-10WG10V	Transductores de presión configurables y de alta precisión
TX12	Transmisor inteligente Pt100
PX5500C1-7-5KGI	Transductor de presión
OS137A-3-MA	Sensor/transmisor
SCASS-020G-6-ROHS	Sonda
WTJ-10-60	Termopar atornillado con carcasa de arandela SS
OM-141	Registradores de datos de temperatura/humedad portátiles con interfaz USB
NB1-ICSS-14U-9	CONJUNTO T/C CON CABEZAL DE HIERRO FUNDIDO
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	Sensor IR de salida ajustable para altas temperaturas y pantalla
Type KFH-03-120-C1--11L1M2R	
LVP-51-R	SENSOR NO INTRUSIVO CON RELÉ
HHP452-C	
WTM-1000-EU	Mini túnel de viento - Europa
FL-530	Medidor de flujo en línea para uso con agua y aire
FOM-H201-8	
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	Transmisor de temperatura infrarrojo fijo
FOM-H201-4	
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	CONJUNTO T/C CON CABEZAL DE ALUMINIO
NB2-ICSS-14G-3	CONJUNTO T/C CON CABEZAL DE ALUMINIO
DPF66	Medidor de frecuencia
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	
15 KW 1500 D IE3 B3 PIK	
HX94C	Acondicionador de temperatura/humedad relativa/sonda transmisora
NCRR-10-100	alambre de cinta de calentamiento por resistencia
PX1009L0-100AV	transductor de presión de alta temperatura
4WE6M6X/EW110N9K4	
3MAS 90SA4	MOTOR ELÉCTRICO
RSC-K-4-2-3	Cables de sensores retráctiles para termopares, RTD y termistores
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	cable
88007K	Sonda, termopar tipo K, miniatura, 250 °C, serie 88000
KQSS-18G-30	QD T/C CON CONECTOR MOLDEADO
PF-DC-24	Amplificador de placa amplificadora de válvula proporcional Controlador electromagnético de válvula proporcional (color: proporcional simple)
HHT13	Tacómetro
MFR01201220000	HIGROSTATO MECÁNICO
TL-10-105-30	Etiquetas de marcado de temperatura

Producto	Descripción
SA3-K-120	Termopar
TL-10-105-10	Etiquetas de temperatura no reversibles
PF-DC-24 Dual	
FL-2068	Medidor de flujo acrílico
FL-2068-NV	Medidor de flujo acrílico
FL-2068-SS	Medidor de flujo acrílico
DP40-A3	Dispositivo medidor
RA-18-14-SS	ACCESORIOS
LD630-50	Sensores de posición lineal LVDT con salida de corriente
TT-K-24-TWSH-SLE-1000	Cable dúplex de termopar tipo K
3MAS 90SA2	motor
3MAS 80MA2	motor
FF-KI-24S-TWSH-300m	CABLE T/C CON AISLAMIENTO IEC
TT-KI-24S-TWSH-150m	CABLE T/C CON AISLAMIENTO IEC
TT-K-30-SLE-200	LÍMITES ESPECIALES DEL CABLE DE ERROR
GG-K-36-SLE-200	LÍMITES ESPECIALES DEL CABLE DE ERROR
IEC-TFCY-010-30M	
IEC-TFAL-010-30M	
SMP-NP-K-125G-6	SONDA DE PUNTA DE AGUJA SUBMINI
SSLK-18-14	GLÁNDULA DE COMPRESIÓN SS FS316-18-NPT-T-14
BRLK-18-14	CONECTOR DE COMPRESIÓN 1/8 X 1/4
TMQ316SS-062U-6	Sub min t/c con conector moldeado
KMQ316SS-062U-6	Montaje Sub mini t/c
KMQ316SS-062U-12	Montaje Sub mini t/c